

Snack | Freidoras



Características generales

- Regulación termostática de la temperatura de 60 °C a 195 °C.
- Termostato de seguridad.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Cuba, mueble, resistencias y caja de control totalmente desmontables.

MODELOS SOBREMESA:

- Micro de seguridad que corta el funcionamiento en caso de montaje incorrecto del conjunto.

MODELOS CON PEDESTAL:

- Cuba con zona fría.
- Armario inferior con acceso a conexiones y grifo de cuba.
- Visor de nivel.
- Grifo de vaciado.

	MODELO	CÓDIGO	CESTILLOS	CAPACIDAD CUBA (L)			POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm)	€
				TOTAL	ACEITE	ZONA FRÍA				
SOBREMESA										
	FE-4	19004652	1	4			3,00	230 V - 1+N	175x485x270	-
	FE-6 - TRI	19004713	1	6			4,50	400 V - 3+N	265x485x270	-
	FE-6 - MONO	19004709	1	6			4,50	230 V - 1+N	265x485x270	-
	FE-8 - TRI	19004728	1	8			6,00	400 V - 3+N	355x485x270	-
	FE-8 - MONO	19004749	1	8			6,00	230 V - 1+N	355x485x270	-
CON PEDESTAL										
	FE-18	19005130	1	18	12	6	9,00	-	355x520x850	-
	FE-25	19005404	1	25	17	8	12,70	-	430x585x850	-

Cestillos para freidoras

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
Kit 2 cestillos pequeños para FE-25	19036334	325x150x120	-