



- Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética.
- Diseñados para uso profesional.
- gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's).
- Como dotación se sirve una cesta en los modelos NLF-120 y NLF-190 y 2 cestas en el resto de modelos.
- El modelo NLF-565 incluye un separador interior y 3 cestas para una mejor distribución de los productos en el interior del congelador. Este separador interior sirve para crear una zona en el interior del congelador de congelación ultra-rápida de los alimentos.
- Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos, excepto en el NLF-120.
- El termostato tiene la función de congelación ultra-rápida, posición "S" para operaciones de carga inicial o para congelaciones rápidas.
- Función de alarma cuando el producto interior alcanza temperaturas críticas para la conservación de los alimentos.
- Posición de "aviso" cuando introducimos productos frescos o dejamos la puerta abierta. Esta señal se apaga cuando el congelador alcanza la temperatura seleccionada.
- Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta con protección anti hielo, excepto el modelo NLF-675.

- Acabado exterior lacado en blanco e interior en aluminio.
- Desescarche manual. Incluye desagüe interior para facilitar la limpieza del congelador.
- Temperatura de trabajo: -18°C a -23°C.
- Tensión: 220V/1/50Hz.

Modelo	Referencia	Volumen interior (l)	Dimensiones (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Consumo energía anual (kWh)	Potencia (W)	Tipo	Cestas
NLF-120	19109874	120	550 x 595 x 895	440 x 440 x 760	173	50	Tapa ciega	1
NLF-190	19084684	236	984 x 700 x 895	820 x 440 x 455/705	185	45	Tapa ciega	3
NLF-275	19084685	330	1284 x 700 x 895	1204 x 440 x 455/705	223	45	Tapa ciega	5
NLF-335	19084689	402	1504 x 700 x 895	1340 x 440 x 455/705	258	50	Tapa ciega	6